MANCHONS MULTI-MATÉRIAUX

RA0320

Type SC
– double collier de serrage à chaque extrémité
– bande inox anti-cisaillement pour une sécurité accrue





Type AC
sans bande inox anti-cisaillement
→ lorsque la différence de Ø est importante
→ lorsque les risques de cisaillement sont faibles

INFO - MANCHONS MULTI-MATÉRIAUX

► Principe ◄

Manchons de raccordement multi-matériaux en élastomère pourvus ou non d'une bande de renfort métallique.

► Caractéristiques ◄

- Élastomère : EPDM ou Nitrile en option.
- Collier de serrage et renfort métallique : inox AISI 304.
- Tenue en température : – 35 °C à + 140 °C.
- Pression maxi : 0,6 ou 1,5 bar selon modèle.
- Pose en enterré ou en aérien.

► Application ◄

Destinés à raccorder tous types de canalisations d'assainissement de matériaux ou de diamètres différents.

Élastomère

- **EPDM** → convient pour tous les effluents urbains, conformes à la réglementation, véhiculés dans les réseaux d'assainissement.
- **Nitrile** → à utiliser lorsque la concentration d'hydrocarbures dans le fluide véhiculé peut atteindre ou dépasser 20 %.

Protection spéciale → pour le transport des fluides industriels sous réserve que la compatibilité chimique avec les effluents soit établie.

MANCHON DE LIAISON TYPE SC — IC 32

AVIS TECHNIQUE

– AVEC BANDE INOX ANTI-CISAILLEMENT
– Tenue à la pression : 1,5 bar.
– Élastomère : EPDM.

Plage d'utilisation Ø ext. mm	Larg. mm	mm	Code PUM	€/p HT
100-115	100	10	45174	68,34
120-137	120	10	47989	91,66
130-150	120	10	47990	98,38
150-175	120	10	45175	103,80
175-200	150	12	47991	115,48
200-225	150	12	45176	141,03
225-250	150	12	47992	154,44
250-275	150	12	47993	160,55
295-320	190	15	47994	249,26
310-335	190	15	45177	259,27
385-410	190	15	57202	290,20
400-430	190	15	53766	348,27
480-510	190	15	60017	350,54
495-525	190	15	60018	351,07
515-545	190	15	53767	402,99

maxi = différence maxi entre les diamètres extérieurs des canalisations à assembler.
Si la différence est plus importante, il est indispensable d'utiliser une bague de compensation.

RACCORD D'ADAPTATION TYPE AC — IC 32

AVIS TECHNIQUE

– Tenue à la pression : 0,6 bar.
– Élastomère : EPDM.



Plage d'utilisation Ø ext. 1 mm	Ø ext. 2 mm	Larg. mm	mm	Code PUM	€/p HT
75-90	100-115	100	10	47980	46,85
100-115	110-125	120	10	47981	42,14
110-125	121-136	120	12	45170	41,88
110-125	130-145	120	12	45171	50,80
110-125	155-170	120	12	45725	61,59
121-136	144-160	120	12	47982	73,90
130-145	155-170	120	12	47983	68,76
144-160	240-265	150	12	51545	156,67
150-170	197-222	150	12	47985	103,46
155-170	180-200	150	12	47984	78,78
155-175	255-280	178	12	47986	181,55
160-180	180-200	150	12	45172	75,77
190-215	210-235	150	12	53499	125,04
190-215	240-265	150	12	51544	149,00
197-222	250-275	165	12	47987	163,39
240-265	265-290	150	12	45173	166,62
300-325	360-385	165	15	47988	243,72

AUTRES POSSIBILITÉS

- **Manchons jusqu'au Ø 2000 sur consultation - Livraison sous 48 H**
- **Manchons avec élastomère en Nitrile**
- **Raccord type DC sans bague de renfort**

Reproduction même partielle interdite, dessins et tarifs donnés à titre indicatif et non contractuels © PUM PLASTIQUES